

## WITTWER HANDELS GmbH

Zaunackerstrasse 17  
CH – 3113 Rubigen

Tel. 031 911 48 49  
Fax 031 911 49 12

„tentes „clin d’oeil“

## WITTWER HANDELS GmbH

Zaunackerstrasse 17  
CH – 3113 Rubigen

Tel. 031 911 48 49  
Fax 031 911 49 12

„tentes „clin d’oeil“

### Mode d’emploi et entretien de la tente Monti

#### Montage de la tente:

Montage toujours de l’intérieur à l’extérieur !

1. Mettre la tente pliée sur les articulations.
2. Laisser glisser l’armature régulièrement répartie sur le sol.
3. Se glisser sous la tente par le côté avant et au besoin, arranger l’armature.
4. Saisir une armature latérale à côté de l’articulation centrale avec les deux mains. Tendre vers l’extérieur la première partie à l’aide d’une poussée vigoureuse.
5. Procéder de la même manière pour la deuxième armature latérale et placer la tente dans le position désiré.
6. Assurer la tente avec des ficelles ou (et) à l’aide des ficelles fixées aux anneaux des coins supérieurs. La tente peut aussi être assurée par l’intérieur. Les ficelles ne doivent alors pas être attachées à l’armature centrale, car la tension pourrait diminuer. Au besoin, la tente peut être fixée à l’aide d’objets pesants à l’intérieur ou à l’extérieur des rallonges de la toile.

#### Démontage de la tente:

- Procéder comme pour le montage, mais dans l’ordre inverse.
- Conseil au point 3: Lorsque l’on se glisse sous la tente, il faut tirer l’armature contre soi et pousser vers le haut à l’aide des mains et des épaules les barres supérieures se trouvant derrière vous, en laissant glisser par-dessus la tête les barres se trouvant devant vous.
- Traiter la tente sans protection avec soin. Attention: Traîner la tente sur un terrain accidenté peut l’endommager!
- La tente doit être rangée dans la housse lorsqu’elle est sèche.

#### Entretien:

- Lorsque la tente est très sale, elle peut être giclée avec de l’eau (pression 5 bar), une brosse peut également être employée lors de saleté tenace.
- Les coutures exposées du polyester blanc transparent du toit devraient être traitées 1 à 2 fois par an avec un liquid ou spray isolant.