

Handbuch Sichtschutz SW720

Aufstellen

- a) Sichtschutz aus dem Sack nehmen.
- b) Sichtschutz offen auf dem Boden ausbreiten
- c) Halten sie die zwei oberen Fiberglasstangen nahe dem Gelenk im Zentrum. Heben sie die Wand hoch und stellen sie sicher, dass die zwei anderen unteren Stangenenden so weit wie möglich auseinander am Boden sind. Stehen sie auf den weissen Riemen und drücken sie das Gestänge bis die Wand gespannt ist.



Fr_ Pour installer l'écran, il faut fixer la bande sur le sol avec le pied pendant que l'on appuie simultanément sur le disque de fixation pour tendre la toile.

- d) Jetzt stellen sie die anderen 3 Elemente gleich auf.
- e) Stellen sie den Sitzschutz an dem gewünschten Arbeitsplatz. Der Sichtschutz kann an den extra verlängerten Planen mit Gewichten einfach beschwert oder mit dem standardmäßig mitgelieferten Satz Heringe und Zeltleinen zusätzlich gesichert werden. Bei Bedarf kann ein Set von 3 Stabilitätswinkeln bei WITTWER HANDELS GmbH bestellt werden.



Zusammenlegen

- f) Stehen sie vor dem Gelenk und ziehen sie an den oberen zwei Fiberglasstangen bis die Wand nicht mehr gespannt ist. Machen sie das einzeln bei jeder Wand
- g) Falten sie den Sichtschutz zusammen und legen sie diese ihn in den Sack.

Falls der Sichtschutz feucht ist, sollte er Zuhause zum Trocknen aufgestellt werden.